

## PENERAPAN RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) PADA MESIN RIPPLE MILL

(<sup>1</sup>)Indra Hasan, (<sup>2</sup>) Denur, (<sup>3</sup>) Legisnal Hakim,

(<sup>1,2</sup>) Prodi Mesin Otomotif – Fak. Teknik Universitas muhammadiyah Riau

(<sup>3</sup>) Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik – Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail : [indrahasan@umri.ac.id](mailto:indrahasan@umri.ac.id)

### *Abstract*

*Reliability Centered Maintenance (RCM) is a process to be able to determine the type of maintenance that is appropriate in the context of operations and the consequences of failure for each asset on the production machine. Ripple Mill machine is a production machine that functions as a palm kernel crusher to separate the shells from the palm kernel. Failure in the Ripple Mill machine impedes the production process which results in a decrease in production capacity. This research was conducted to identify the Failure Mode Effect Analysis (FMEA) and Logic Tree Analysis (LTA) and calculate the failure rate of the Ripple Mill machine. Based on the analysis of the Failure Mode Effect Analysis (FMEA) identified 17 failure modes with mechanical failure of 35.30%, Electrical 29.40% and Instrumentation 35.30%. Logic Tree Analysis results from a total of 17 failure modes show that 0% category A, 11.76% of which are category B, 35.29% category C, 23.52% category D / B and 29.41% category D / C. The results of the damage time interval regression of each Ripple Mill, Ripple Mill 3 machine in 2014 beta value is 0.32057658 and Ripple Mill 3 in 2015 the beta value is 0.149883 <1 and the value of Ripple Mill 4 in 2014 is 0.0286688 whereas Ripple Mill 4 2015 is 0.065800367 <1, the failure rate will decrease with time, so the maintenance used is Predictive maintenance which is the level of maintenance being carried out to restore and restore the system in a ready state by providing repairs for damage which has led to a decline in reliability.*

Keywords: Failure Rate, FMEA, LTA, Maintenance, Predictive, Reliability, Ripple Mill

### *Abstrak*

*Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan suatu proses untuk bisa menentukan jenis pemeliharaan yang sesuai dalam konteks operasi dan konsekuensi kegagalan untuk masing-masing asset pada mesin produksi. mesin Ripple Mill adalah salah satu mesin produksi yang berfungsi sebagai pemecah biji sawit untuk memisahkan cangkang dengan inti sawit. Kegagalan pada mesin Ripple Mill menghambat jalannya proses produksi yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan Logic Tree Analysis (LTA) dan menghitung failure rate dari mesin Ripple Mill. Berdasarkan analisis Failure Mode Effect Analysis (FMEA) mengidentifikasi 17 Failure mode dengan kegagalan mechanical sebesar 35,30 %, Electrical 29,40 % dan Instrumentation 35,30 %. Hasil Logic Tree Analysis dari total 17 failure mode menunjukkan bahwa 0% kategori A, 11,76 % diantaranya adalah kategori B, 35,29 % kategori C, 23,52 % kategori D/B dan 29,41 %*

*kategori D/C. Hasil regression interval waktu kerusakan dari masing-masing mesin Ripple Mill, Ripple Mill 3 tahun 2014 nilai betha adalah 0,32057658 dan Ripple Mill 3 tahun 2015 nilai betha sebesar 0,149883 < 1 dan nilai betha Ripple Mill 4 tahun 2014 adalah 0,0286688 sedangkan Ripple Mill 4 tahun 2015 adalah sebesar 0,065800367 < 1, maka laju kegagalan akan berkurang seiring bertambahnya waktu, Jadi pemeliharaan yang di gunakan adalah Predictive maintenance yang merupakan perawatan tingkat sedang dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya tingkat keandalan.*

Kata Kunci : Failure Rate, FMEA, LTA, Maintenance, Predictive, Reliability, Ripple Mill

## 1. Pendahuluan

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit, salah satu perusahaan ini berada di Sei Galuh Kabupaten Kampar yang mengelola kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) serta inti sawit. Pada proses pengolahan kelapa sawit PKS Sei Galuh memiliki beberapa stasiun pengolah yaitu stasiun Tandan Buah Segar, stasiun Sterilizer, stasiun Thresher, stasiun Press, stasiun Klarifikasi dan stasiun Kernel. *Ripple Mill* terdapat pada stasiun Kernel. Fungsi dari *Ripple Mill* ini adalah sebagai pemecah atau pemisah cangkang dari inti biji sawit dengan memanfaatkan gaya sentrifugal (menjauhi pusat putaran) yang dihasilkan dari ripple mill, sehingga biji keluar dari rotor dan terbanting dengan kuat yang menyebabkan cangkang pecah,. Kerusakan yang terjadi pada *Ripple Mill* ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jenis dari buah kelapa sawit yang berkulit tebal atau jenis sawit Dura, serta pengisian *nut* yang terlalu banyak yang mengakibatkan rotor dan plat bergerigi mengalami keausan sehingga ripple plate tumpul dan *rotor rod* bengkok yang menyebabkan pemecahan tidak efektif. Faktor selanjutnya adalah pengoprasian *Ripple Mill* yang berlebihan

melewati masa pakai yang di rekomendasikan dari pabrikan ripple mill. Kerusakan yang terjadi pada *Ripple Mill* ini mencapai 13 kali kegagalan dalam kurun waktu satu tahun. Kerusakan ini di dominan dengan kerusakan *Rotor Ripple Mill* dan *Ripple Plate*

## 2. Tinjauan Pustaka

RCM adalah sebuah metode untuk menentukan tugas-tugas pemeliharaan yang akan menjamin sebuah perancangan sistem keandalan. RCM berfungsi untuk mengatasi penyebab dominan dari kegagalan yang nantinya akan membawa pada keputusan *maintanance* yang berfokus pada pencegahan terjadinya jenis kegagalan yang sering terjadi. Adapun langkah-langkah penerapan *Reliability Centered Maintenance* adalah sebagai berikut (Mourbray 1997):

- a. Menentukan penyebab terjadinya kegagalan dengan menggunakan *fault tree analysis* (FTA). Bertujuan untuk memperoleh probabilitas kegagalan dan menentukan komponen kritis yang rawan terhadap kegagalan.
- b. Mengembangkan kegiatan analisis dengan *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA), seperti menentukan prioritas *equipment* yang perlu di *maintain*.
- c. Mengklasifikasikan tingkat konsekuensi kegagalan.

- d. Mengambil keputusan RCM dengan mengklasifikasikan kebutuhan tingkatan *maintenance*.
- e. Mengimplementasikan keputusan pemeliharaan berdasar RCM.
- f. Melakukan evaluasi dari hasil usulan pemeliharaan.

RCM mengklasifikasikan konsekuensi kegagalan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Konsekuensi kegagalan tersembunyi  
Kegagalan yang termasuk dalam konsekuensi ini mempunyai dampak kegagalan yang berlipat dan lebih serius seperti pada komponen yang tidak aman karena tersembunyi atau tidak diketahui oleh operator.
- b. Konsekuensi keselamatan  
Kegagalan yang terjadi berdampak pada keselamatan operator.
- c. Konsekuensi operasi  
Kegagalan yang terjadi mengakibatkan konsekuensi operasi yaitu produk, keluaran, biaya operasi dan biaya perbaikan serta dapat mematikan sistem atau berhentinya proses produksi.
- d. Konsekuensi non operasi  
Kegagalan yang terjadi tidak berdampak pada keamanan ataupun produksi, namun berdampak pada biaya langsung dan dampaknya tergolong kecil.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Studi Pustaka
- 4) Studi Dokumen

#### 2. Variabel Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data lamanya *downtime* mesin-mesin di

stasiun Ripple Mill

2) Data interval waktu antar kerusakan komponen di stasiun Ripple Mill

3) Data waktu penggantian komponen mesin di stasiun Ripple Mill

### 3. Pengolahan Data

Penelitian dilakukan dengan penerapan Reliability Centered Maintenance ( RCM ) pada Ripple Mill ini akan dilakukan secara bertahap yang tersusun dalam langkah berikut :

1. Mengumpulkan data-data kerusakan mesin Ripple Mill dan komponennya di PKS PT.PN V Sei galuh yang terjadi selama tahun 2014 dan 2015.
2. Melakukan uji distribusi data, menghitung parameter Weibull untuk tiap data.
3. Menghitung reliability, availability, MTBF, laju kegagalan,
4. Menganalisis karakteristik kegagalan: reliability, availability, laju kegagalan dan MTBF.
5. Menentukan interval penggantian optimum masing-masing komponen. Merancang strategi pemeliharaan. Perhitungan Total *Minimum Downtime*

### 4. Analisa Kualitatif

Penentuan Sistem dan pengumpulan Data Mesin Ripple Mill memiliki 3 sistem, yaitu sistem elektrik motor, sistem mekanik dan sistem kontrol. Suatu Mesin Ripple Mill dapat bekerja jika semua sistem yang ada itu berfungsi dengan baik. (MachineWeb, 1999). Pada tahap ini dilakukan penentuan level (komponen, sistem, atau plant) yang akan dianalisis dengan menggunakan Metode RCM dan melakukan pemilihan sistem jika semua plant/fasilitas tidak akan diteliti. Penentuan sistem ini harus berdasarkan kriteria RCM. Pada penelitian ini, sistem yang terpilih adalah sistem mekanik. Setelah sistem ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan

informasi mengenai sistem yang akan diteliti. Adapun data spesifikasi komponen Ripple Mill yang ada di Pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Galuh yaitu sebagai berikut :

Mesin : Ripple Mill  
 Kapasitas : 6 Ton/jam  
 Model : 1613 HJ  
 Panjang mesin: 525 cm  
 Lebar mesin : 240 cm  
 Tinggi mesin : 546 cm  
 Konsumsi daya : 15 hp/TEFC motor

### 5. Penentuan Fungsi Sistem Dan Kegagalan Fungsional

Fungsi sistem dan kegagalan fungsional dapat diketahui berdasarkan diskripsi sistem, informasi kerusakan yang terjadi, dan pengamatan secara langsung terhadap sistem yang diteliti. Pada tahapan ini, dilakukan analisis mengenai kegagalan fungsional yang terjadi pada sistem yang diteliti, penjelasan mengenai kegagalan, komponen yang terkait serta hubungan antar komponen pada sistem tersebut. Hasil yang didapatkannya adalah informasi mengenai jenis kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada sistem. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan penyebab kegagalan (*Failure*

*Mode*) yaitu:




1. Keausan Rotor Rood,
2. Keausan pada Ripple plat,
3. Kerusakan Bearing ,
4. Masalah pengoperasian,
5. Keausan Fan Bel
6. Kerusakan Motor listrik

Selanjutnya seluruh komponen failure mode tersebut dianalisa agar dapat diketahui lebih detail bagaimana suatu komponen dalam sistim Pemecahan dapat mengalami kegagalan dengan membuat analisa *failure mode* nya melalui information worksheet

### 6. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

Mode kegagalan (*failure mode*) merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan kegagalan fungsional. Mode kegagalan tersebut dapat mencakup semua kegagalan yang mungkin terjadi. Sehingga apabila mode kegagalan dapat diketahui maka dampak kegagalan dari suatu sistem dapat tergambarkan. Selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan konsekuensi dan memutuskan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi, mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki. (Samatis, 2003). FMEA dapat dilihat pada **tabel 4.2**

**Tabel 4.2 Failure Mode AndEffect Analysis (FMEA)**

No	Failure Function	No	Failure Mode	No	Failure Effect	No	Severity	Klasifikasi Komponen
1	Kehilangan kemampuan pemrosesan	1	Kerusakan pada motor listrik	1	Motor listrik terbakar	1	100	
				2	Motor listrik rusak	2	100	
				3	Motor listrik tidak bekerja	3	100	
2	Kerusakan pada sistem transmisi	2	Kerusakan pada sistem transmisi	1	Sistem transmisi rusak	1	100	
				2	Sistem transmisi tidak bekerja	2	100	
				3	Sistem transmisi mengalami gangguan	3	100	
				4	Sistem transmisi mengalami kerusakan	4	100	
3	Kerusakan pada sistem kontrol	3	Kerusakan pada sistem kontrol	1	Sistem kontrol rusak	1	100	
				2	Sistem kontrol tidak bekerja	2	100	

Dari tabel FMEA mengidentifikasi 17 Failure mode yang berpotensi menyebabkan terjadinya Failure Function pada komponen Mesin Ripple Mill. Dari failure Mode tersebut diidentifikasi kegagalan mechanical sebesar 35,30 %.

Analisa dilakukan pula pada Failure effect terhadap komponen mesin Ripple Mill. Selanjutnya dari 17 Failure Mode akan dianalisis dengan Logic Tree Analysis (LTA). Dasar yang digunakan dalam menentukan failure mode yang akan dimasukkan dalam LTA adalah efek yang ditimbulkan terhadap sistem.

**Tabel 4.3. Logic Tree Analysis (LTA)**

No	Failure Function	No	Failure Mode	Criticality analysis			
				Evident	Safety	Outage	Category
1.A	Kehilangan kemampuan	1	Motor listrik terbakar	Y	N	Y	B

**7. Logic Tree Analysis (LTA)**

**Penyusunan Logic Tree Analysis**

(LTA) merupakan proses yang kualitatif yang digunakan untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh masing – masing failure mode. Tujuan Logic Tree Analysis (LTA) adalah mengklasifikasikan failure mode ke dalam beberapa kategori sehingga nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas dalam penanganan masing-masing failure mode berdasarkan kategorinya.

	mesin secara total	2	Putusnya Fan Belt pada Ripple Mill	Y	N	Y	B
2.A	Kapasitas hasil Pemecahan kurang	1	Daya motor listrik kurang	Y	N	N	C
		2	Rotor Bar aus	N	N	N	D/B
		3	Ripple Plat aus	N	N	N	D/B
		4	Kesalahan pengoperasian	Y	N	N	C
3.A	Electro Motor/ Penggerak Mesin Ripple Mill terbakar	1	Temperatur tinggi	N	N	N	D/C
		2	Kelebihan Arus	N	N	Y	D/C
		3	Gulungan tembaga terputus	N	N	Y	D/B
4.A	Kerusakan pada Rotor Bar	1	Over Load	Y	N	N	C
		2	Cangkang tebal (Dura)	N	N	N	D/C

5.A	Kerusakan pada Ripple Plate	1	Over Load	Y	N	N	C
		2	Cangkang tebal (Dura)	N	N	N	D/C
6.A	Terjadi Vibrasi pada bearing	1	Kesalahan pelumasan	N	N	Y	D/B
		2	unbalance	Y	N	N	C
		3	Over Load	Y	N	N	C
		4	Pergeseran Bearing	N	N	N	D/C

Hasil *Logic Tree Analysis* yang ditunjukkan pada Tabe 4.3, dari total 17 failure mode menunjukkan bahwa 0% kategori A hal ini dikarenakan *Failure Mode* tidak mempunyai konsekuensi safety terhadap personel maupun lingkungan, 11,76 % diantaranya adalah kategori B karena *Failure Mode* mempunyai konsekuensi terhadap operasional plant yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan, 35,29 % kategori C failure mode tidak berdampak pada safety maupun operational plant dan hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang relatif kecil untuk

perbaikan, 23,52 % kategori D/B karena *Failure Mode* tergolong sebagai *hidden Failure* yang berdampak pada kerugian ekonomi secara signifikan dan 29,41 % kategori D/C karena Failure Mode tergolong sebagai *hidden Failure* yang berdampak pada kerugian ekonomi yang relatif kecil untuk perbaikan. Setiap terjadi gangguan pada sistem langsung ditangani oleh petugas perawatan dari hasil laporan operator pada hari itu juga.

#### 4. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif bertujuan untuk menentukan komponen kritis, Probabilitas kegagalan,

Keandalan, ketersediaan dari mesin *Ripple Mill* menggunakan analisa *Weibull*.

### 1 Analisa Frekuensi Laju Kegagalan Mesin Ripple Mill

**Tabel 4.4.** Frekuensi Kegagalan *Ripple Mill* Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Nama Mesin	Frekuensi Kegagalan		
		2014	2015	Total
1	<i>Ripple Mill no.3</i>	16	9	25
2	<i>Ripple Mill no.4</i>	4	16	20

Dari setiap *Ripple Mill* ini diperoleh data-data kegagalan (kerusakan) komponen-komponen kritis seperti terlihat dari frekuensi kegagalan setiap komponen *Ripple Mill* dapat dilihat pada **tabel 4.5**.

**Tabel 4.5.** Frekuensi Kegagalan

No	Nama Komponen	Frekuensi		Jumlah
		RM3*	RM4	
<i>Rotor Ripple</i>				
1	<i>Mill</i>	8	5	13
2	<i>Ripple Plate</i>	5	7	12
3	<i>Bearing</i>	6	2	8
4	<i>Van Belt</i>	6	6	12

### 2 Analisa Laju Kegagalan

Dari data yang dihasilkan dari penelitian *Ripple Mill* didapatkan interval waktu kerusakan mesin data yang diambil adalah data terakhir pada tahun 2014 dan 2015 dihitung berdasarkan jumlah jam kerusakan yang terjadi *Ripple Mill* seperti **tabel 4.6** dibawah,



**Tabel 4.7.** Hasil Regresion Failure Time mesin Ripple Mill 3 tahun 2014

Interval Waktu Kerusakan Ripple Mill				
Bulan	Ripple Mill 3 Tahun 2014	Ripple mill 3 Tahun 2015	Ripple mill 4 Tahun 2014	Ripple Mill 4 Tahun 2015
Januari	8	21	10	17
Februari	0	0	38	24
Maret	7	23	7	22
April	7	0	12	21
Mei	0	0	0	23
Juni	0	30	0	30
Juli	45	0	0	0
Agustus	24	0	0	23
September	17	23	0	20
Oktober	22	20	0	20
November	38	0	22	20
Desember	22	0	12	0
	190	117	101	220

t	F(t)	R(t)	f(t)	Failure Rate
	CDF		PDF	
1	0,250582791	0,749417209	0,069301111	0,092473337
2	0,302488765	0,697511235	0,040275497	0,057741718
3	0,336509405	0,663490595	0,029085996	0,043837843
4	0,36229162	0,63770838	0,022992437	0,036054782
5	0,383214981	0,616785019	0,019109695	0,030982748
6	0,400896306	0,599103694	0,016399263	0,027372997
7	0,416245038	0,583754962	0,014390229	0,024651147
8	0,42982741	0,57017259	0,012836374	0,022513138
9	0,44202163	0,55797837	0,011595759	0,020781736
10	0,453093721	0,546906279	0,010580496	0,019346086
11	0,463238383	0,536761617	0,009733105	0,018133012

Dari tabel tersebut dianalisis dengan menggunakan *Weibull* didapatkan nilai  $\beta = (0,32057658)$  dan nilai  $\theta = 48,32819525$ .

Berdasarkan hasil dari *regresi weibull* pada tabel 4.8. didapat nilai  $\beta = (0,149883)$  dan nilai  $\theta = (332,0321)$  sehingga

berdasarkan dari fungsi kegagalan maka didapatkan laju kegagalan tertinggi pada 0,062787088 dan nilai terendah adalah 0,008866523. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada *Ripple Mill* 3 tahun 2015 dengan waktu 117 jam dalam satu tahun.

### 3 Failure Time Ripple Mill 3 tahun 2015

**Tabel 4.8 . Hasil Regresion Failure Time mesin Ripple Mill 3 tahun 2015**

t	F(t)	R(t)	f(t)	Failure Rate
	CDF		PDF	
1	0,342234857	0,657765143	0,041299158	0,062787088
2	0,371719841	0,628280159	0,021883308	0,034830493
3	0,389752162	0,610247838	0,015058014	0,024675244
4	0,40288872	0,59711128	0,0115373	0,019321859
5	0,413269467	0,586730533	0,009377839	0,015983212
6	0,421872561	0,578127439	0,007913604	0,013688339
7	0,429229879	0,570770121	0,006853294	0,0120071
8	0,435663785	0,564336215	0,006048896	0,010718603
9	0,441384854	0,558615146	0,00541708	0,009697339
10	0,446538425	0,553461575	0,00490728	0,008866523

#### 4 Failure Time Ripple Mill 4 tahun 2014

**Tabel 4.9.** Hasil *Regression Failure Time* mesin *Ripple Mill* 4 tahun 2014

t	F(t)	R(t)	f(t)	Failure Rate
	CDF		PDF	
1	0,4297656	0,5702344	0,00918275	0,016103463
2	0,4361582	0,5638418	0,00463102	0,008213333
3	0,4399229	0,5600771	0,0031025 9	0,005539576
4	0,4426052	0,5573948	0,0023349 8	0,004189089
5	0,4446921	0,5553079	0,0018729 3	0,003372779
6	0,4464013	0,5535987	0,0015641 3	0,002825379

Berdasarkan hasil dari *regresi weibull* pada tabel 4.9. didapat nilai  $\beta = (0,0286688)$  dan nilai  $\theta = (546224660)$  sehingga berdasarkan dari fungsi kegagalan maka didapatkan laju kegagalan tertinggi pada 0,016103463 dan nilai terendah adalah 0,002825379. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada *Ripple Mill* 4 tahun 2014 dengan waktu 101 jam dalam satu tahun

## 5 Failure Time Ripple Mill 4 tahun 2015

**Tabel 4.10.** Hasil *Regresion Failure Time* mesin *Ripple Mill* 4 tahun 2015

t	F(t)	R(t)	f(t)	Failure Rate
	CDF		PDF	
1	0,392140993	0,607859007	0,019911171	0,032756233
2	0,406099185	0,593900815	0,01013089	0,017142409
3	0,414407633	0,585592367	0,006873261	0,01173728
4	0,42036556	0,57963444	0,005200007	0,008971183
5	0,425022386	0,574977614	0,004187621	0,007283103
6	0,428850047	0,571149953	0,00350829	0,006142502
7	0,432102098	0,567897902	0,003020466	0,005318678
8	0,434930758	0,565069242	0,002652951	0,004694914
9	0,437434687	0,562565313	0,002365995	0,004205726
10	0,439681526	0,560318474	0,002135646	0,003811486
11	0,441719694	0,558230306	0,001946604	0,003486786
12	0,443585058	0,556414942	0,001788636	0,003214573
13	0,445304934	0,554693066	0,001654637	0,002982967
14	0,446900611	0,553099389	0,001539518	0,002783438
15	0,448389006	0,551610994	0,001439537	0,002609696

Berdasarkan hasil dari *regresi weibull* pada tabel 4.10. didapat nilai betha = (0,065800367) dan nilai etha = (40164,28) sehingga berdasarkan dari fungsi kegagalan maka didapatkan laju kegagalan tertinggi pada 0,032756233 dan nilai terendah adalah 0,002609696. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada *Ripple Mill* 4 tahun 2015 dengan waktu 220 jam dalam satu tahun, bahwa :

### 1. *Ripple Mill* 3

Berdasarkan nilai betha *Ripple Mill* no 3 tahun 2014 yaitu 0,32057658 dan tahun 2015 adalah 0,149883 < 1. Menurut Smith (2011) jika nilai Betha < 1 maka laju kegagalan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Jadi pemeliharaan yang di gunakan adalah *Predictive maintenance* menurut M. Agus Mustofa (1997), *Predictive maintenance*

merupakan perawatan tingkat sedang dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya tingkat keandalan.

### 2. *Ripple Mill* 4

Berdasarkan nilai betha *Ripple Mill* no 4 tahun 2014 yaitu 0,0286688 dan tahun 2015 adalah 0,065800367 < 1. Menurut Smith (2011) jika nilai Betha < 1 maka laju kegagalan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Jadi pemeliharaan yang di gunakan adalah *Predictive maintenance* menurut M. Agus Mustofa (1997), *Predictive maintenance* merupakan perawatan tingkat sedang dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan

merosotnya tingkat keandalan. *Predictive maintenance* dapat dilakukan sebagai berikut :

1. *Vibration Monitoring and analysis*
2. *Infrared Thermography inspection*
3. *Oil analysis*

## 5. Kesimpulan

Fasilitas selalu dalam kondisi siap untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan, konsepsinya semua aktivitas pemeliharaan perlu dilakukan untuk menjaga/mempertahankan kualitas asset agar selalu berfungsi dengan baik seperti kondisi sebelumnya. Adapun Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari analisa *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA) mengidentifikasi 17 Failure mode yang berpotensi menyebabkan terjadinya *Failure Function* pada komponen Mesin *Ripple Mill*. Dari *failure Mode* tersebut diidentifikasi kegagalan mechanical sebesar 35,30 %, Electrical 9,40 % dan Instrumentation 35,30 %.
2. Hasil *Logic Tree Analysis* yang ditunjukkan pada Tabe 4.3, dari total 17 failure mode menunjukkan bahwa 0% kategori A hal ini dikarenakan *Failure Mode* tidak mempunyai konsekuensi safety terhadap personel maupun lingkungan, 11,76 % diantaranya adalah kategori B karena *Failure Mode* mempunyai konsekuensi terhadap operasional plant yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan, 35,29 % kategori C *failure mode* tidak berdampak pada safety maupun operational plant dan hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang relatif kecil untuk perbaikan, 23,52 % kategori D/B karena *Failure Mode*

Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi bearing pada *Ripple Mill* melalui lubrikasi diharapkan deteksi dini terhadap kerusakan bearing dapat di lakukan.

tergolong sebagai *hidden Failure* yang berdampak pada kerugian ekonomi secara signifikan dan 29,41 % kategori D/C karena *Failure Mode* tergolong sebagai *hidden Failure* yang berdampak pada kerugian ekonomi yang relatif kecil untuk perbaikan.

3. Hasil *regression* interval waktu kerusakan dari masing-masing mesin *Ripple Mill*, didapatkan jenis pemeliharaan yang bisa diterapkan yaitu untuk *Ripple Mill* 3 tahun 2014 nilai betha adalah 0,32057658 dan *Ripple Mill* 4 tahun 2015 nilai betha sebesar  $0,149883 < 1$  dan nilai betha *Ripple Mill* 4 tahun 2014 adalah 0,0286688 sedangkan *Ripple Mill* 4 tahun 2015 adalah sebesar  $0,065800367 < 1$ , maka laju kegagalan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. berdasarkan pola atau bentuk *distribusi weibull* maka jenis pemeliharaan yang tepat digunakan pada *Ripple Mill* 3 dan 4 adalah *reactive* dan *inspection maintenance*, Artinya pemeliharaan yang dilakukan berbasis kondisi yang dilakukan dengan cara memantau kondisi kunci peralatan yang akan mempengaruhi kondisi peralatan atau lebih dikenal dengan istilah ***Predictive Maintenance***. ***Predictive maintenance*** dapat dilakukan sebagai berikut :

1. *Vibration Monitoring and analysis*
2. *Infrared Thermography inspection*
3. *Oil analysis*

Dari jenis pemeliharaan yang didapatkan untuk *Ripple Mill*,

diharapkan umur pemakaian dan kemampuan mesin-mesin *Ripple Mill* bisa bertahan lebih lama dari kondisi yang diharapkan.

## 6. Saran

Diharapkan dalam pemeliharaan yang dilakukan pada mesin agar mengikuti cara-

- [1] Ansori, N dan Imron, M. 2013. *Sistim Perawatan terpadu (Intregeted Maintenance System)* Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta
- [2] Ariyanto. 2015. Analisis Penggantian Komponen Mesin Tube Splicing dan Mesin Tube Curing dengan Distribusi Weibull dan Perhitungan Efisiensi Biaya di PT. Gajah Tunggal Tbk. Jurnal MIX, Volume V, No. 1 Februari 2015.
- [3] Asyari, 2007. Diktat Manajemen Pemeliharaan Mesin, Universitas Darma Persada – Jakarta.
- [4] Azis. 2009. Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) Berbasis WEB pada Sistem Pendingin Primer di Reaktor Serba Guna GA Siswa Bessy. Seminar Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta

cara atau prosedur yang sesuai dengan jenis pemeliharaan yang ditetapkan, sehingga umur dari mesin *Ripple Mill* dan peralatan lainnya bisa beroperasi lebih lama dari jadwal yang di harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasional IV, SDM Teknologi Nuklir, 5 November 2015.
- [5] Dhillon, B.S, 2006. *Maintainability, Maintenance, and Reliability for Engineers*, Taylor & Francis, Boca Raton.
- [6] Govil A.K., *Realibility Engineering*, Mc Graw Hill Publishing, 1993
- [7] Hasibuan, A rahman. 2011, *Proses Pemecahan Biji Kelapa Sawit Pada Mesin Ripple Mill Type RM-4000*.
- [8] Lubis, K. 2008. *Mesin Penghancur Cangkang Kelapa Sawit*. Sumatra Utara.
- [9] MachineWeb. 1999. *Cincinnati 5 Axis 3 Spindle*. Diambil dari: [www.machinetools.com](http://www.machinetools.com) (15 Juni 2016).
- [10] Mashar, A. 2008. *Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Jilid I*. Direktorat Pembinaan