



西安电子科技大学学报
Journal of Xidian University
ISSN 1001-2400, CN 61-1076/TN

《西安电子科技大学学报》网络首发论文

题目：一种叶片裂纹检测的稀疏共振解调算法
作者：贺王鹏，胡洁，陈彬强，李诚，郭宝龙
收稿日期：2019-09-01
网络首发日期：2019-09-30
引用格式：贺王鹏，胡洁，陈彬强，李诚，郭宝龙. 一种叶片裂纹检测的稀疏共振解调算法[J/OL]. 西安电子科技大学学报.
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1076.TN.20190929.1657.004.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

一种叶片裂纹检测的稀疏共振解调算法

贺王鹏¹, 胡洁¹, 陈彬强², 李诚¹, 郭宝龙¹

(1.西安电子科技大学 空间科学与技术学院, 陕西 西安 710071;
2. 厦门大学 航空航天学院, 福建 厦门 361005)

摘要: 针对强相干噪声干扰下叶片振动信号中裂纹故障微弱特征的提取问题, 提出了一种基于稀疏共振解调的诊断方法。首先, 利用中心集化多分辨率分析处理机组上取得的原始振动信号进行子空间重构; 其次, 对小波子空间信号进行希尔伯特包络解调, 选取故障特征频率及其倍频成分能量占优的子空间; 再次, 根据周期性故障稀疏模型, 采用梳形滤波器分离故障特征频率及其倍频成分构造故障分量参考信号; 最后, 结合故障参考信号对子空间重构信号进行小波降噪, 从而提取叶片裂纹相关的微弱特征。在出现叶片裂纹故障的发电机组增压风机故障诊断案例分析中, 仅采用多尺度分解无法在时域上得到周期性冲击故障特征。而采用所提出的基于稀疏共振解调方法进行信号处理后, 强相干噪声得到了有效抑制, 从而突出了故障特征。

关键词: 振动测试; 叶轮机; 稀疏表示; 中心化多分辨率分析

中图分类号: TH17 **文献标识码:** A

Sparsity-induced resonance demodulation method for blade crack detection

HE Wangpeng¹, HU Jie¹, CHEN Binqiang², LI Cheng¹, GUO Baolong¹

(1.School of Aerospace Science & Technology, Xidian Univ., Xi'an 710071, China;
2. School of Aerospace Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: In order to extract incipient features caused by bladed machinery in the presence of coherent noises, a novel diagnostic approach using sparse demodulation operator is proposed. First, the recorded vibration signal from the bladed machinery is decomposed by the centralized multiresolution analyzing method and each subspace is reconstructed in the time domain. Second, the Hilbert demodulation method is performed on the reconstructed signals and some specific subspaces within which the harmonic tones of fault frequencies are dominant are selected. Third, comb filters are employed to separate the harmonic tones of fault frequencies such that a referential model for the fault features can be obtained. Finally, the reconstructed signals of the selected subspaces are denoised, via the wavelet threshold strategy combined with the referential model, to retrieve fault induced incipient features. The proposed method is applied to a fault diagnosis case study of a booster fan with blade cracks. It is found that the periodic impulsive features cannot be directly extracted in the time domain by merely using multiscale decomposition. However, with the proposed method, the actual fault features can be significantly enhanced after suppressing noises of strong coherence.

Key Words: vibration measurement; bladed machinery; sparse representation; centralized multiresolution

叶轮机是航空航天、电力生产及舰船等工业系统中广泛使用的重要功能部件^[1]。随着我国高端装备制造业的迅猛发展, 对叶轮机在转速、效率、精度及可靠性等方面性能提出了更加严苛的要求。然而,

收稿日期: 2019-09-01

网络出版时间:

基金项目: 国家自然科学基金 (51805398); 陕西省自然科学基金基础研究计划 (2018JQ5106); 北京卫星环境工程研究所 2019 年度 CAST-BISEE 创新基金资助项目 (CAST-BISEE2019-043)

作者简介: 贺王鹏 (1989—), 男, 讲师, E-mail: hewp@xidian.edu.cn.

通信作者: 陈彬强 (1986—), 男, 讲师, E-mail: cbq@xmu.edu.cn.

网络出版地址:

恶劣的工作条件往往诱发叶轮机械产生多种形式的疲劳失效,甚至造成重大经济损失并诱发人员安全事故^[2]。为确保叶轮机械在其服役期限内安全可靠地运行,及时排除叶片故障造成的潜在安全隐患,先进的振动状态监测及故障诊断手段不可或缺^[3]。

针对运行状态中叶片振动测量的问题,传统的应变片测量技术虽已成熟,但在工程实际测量中难以全面推广^[4]。叶尖定时作为一种非接触式测量方法,通过叶片振动参数的变化检测叶片的疲劳失效,然而该方法传感设备的部署对现场条件依然有较高的要求。振动量(位移、速度、加速度信号)测量是简便且可靠的振动测试方法,其传感器常安装在轴承座及设备金属表面。它所记录的信号中除故障相关的关键信息外,往往包含多个干扰成分^[5]。因而,如何在强噪声背景下有效提取叶片故障的微弱特征成为学术研究的热点问题。小波变换是经典的多尺度分析方法,可以对时域上耦合的成分进行分离,但小波基函数的构造不是任意的,其特征自适应能力匹配受到一定的限制^[6-7]。为提高故障特征的自适应匹配能力,稀疏表示近年来不断发展,可以融合多种信号模型对故障信息进行深入挖掘^[8-9]。

针对叶轮机械发生裂纹时出现的周期性冲击故障特征提取问题,笔者提出了一种稀疏表示增强的共振解调方法。该方法采用中心极化多分辨分析(Centralized Multiresolution Analysis, CMA)对振动信号进行多尺度分解。CMA通过单一基函数及改进的滤波器组结构对信号围绕固定中心频率实现多分辨分析。为抑制多尺度分析子空间内的强相干噪声,采用频域上的梳形滤波器对子空间信号的希尔伯特包络解调谱进行处理,保留故障频率及其倍频成分。最后通过小波降噪方法进一步提取周期性冲击故障特征。在某发电机组的离心式叶轮压缩机上采集了振动位移信号,采用提出方法对该案例的动态信号进行处理,有效地从低信噪比的时域波形中增强了与叶片裂纹故障相关的特征成分,从而验证了所提出稀疏共振解调的有效性及其实用性。

1 中心极化多分辨分析理论

1.1 经典小波包分析的缺陷

经典的小波包变换采用单一尺度函数 $\varphi(t)$ 及单一小波函数 $\psi(t)$ 对输入信号进行基于内积匹配的迭代分解。

$$W_x(s, \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi\left(\frac{t-\tau}{s}\right) dt \quad (1)$$

式中变量 s 代表伸缩,变量 τ 代表平移。当信号的采样频率为 f_s 时,子空间 $\{w_p(n)\}$ 的中心分析频率(Central Analysis Frequency, CAF)为:

$$C_{j,k} = \left(k - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{f_s}{2^{j+1}} \quad (2)$$

其中 j 表示小波包分解层数; k 表示按频带能量重心从小到大排列的小波子空间的序号。由此可知,每个小波包拥有独一无二的中心分析频率。因此对子空间过渡带特征,小波包变换的特征提取能力受到一定的限制。

1.2 隐小波包尺度的构造

为了提高小波变换对子空间过渡带特征的提取能力,通过子空间 $\{w_p(n)\}$ 的后处理构造了隐小波包(Implicit Wavelete Packet, IWP)尺度。深度为 j 的小波包变换间接产生 $2^{j-1} - 1$ 个IWP。其时域信号表示为:

$$x_{j,k}(n) = w_{p_j,2k}(n) + w_{p_j,2k+1}(n) \quad (3)$$

则其中心分析频率可以表示为:

$$C_{j,k}^{(i)}(n) = k \cdot \frac{f_s}{2^j} \quad (4)$$

因此在多个尺度上可以出现具有相同中心分析频率的IWP,形成了围绕固定中心频率的多分辨分析能力。经典小波包尺度与隐小波包尺度的关系如图1(a)所示。

1.3 CMA的频率-尺度划分网格

在对信号的分析中,可以结合不同分析深度的小波包分解并构造对应的隐小波包尺度。本文基于双树

复小波基(Dual Tree Complex Wavelet Basis, DTCWB)构建 CMA。在一个 DTCWB 中, 小波函数的虚部 $\psi^{Im}(t)$ 与实部 $\psi^{Re}(t)$ 构成一个 Hilbert 变换对^[10], 表示为:

$$\psi^{Im}(t) = H\{\psi^{Re}(t)\} \tag{5}$$

其中 $H\{\}$ 表示具有 $\pi/2$ 相移作用的希尔伯特变换算子。对于分析深度为 J 的 CMA, 其频率-尺度分割的网格如图 1(b)所示, 其中, $\binom{k}{j}$ 对应的子空间表示 j 多尺度分解所产生的第 k 个子空间。




图 1 (a) CMA 中小波包与隐小波包的构造过程; (b) CMA 的频率-尺度分割网格

2 稀疏共振解调方法

某些干扰成分的频谱可能与小波子空间的理论通带高度重合, 这类噪声称之为强相干噪声。针对强相干噪声的抑制问题, 提出了稀疏共振解调方法。首先介绍算法的两个重要组成要素, 即梳形滤波器及硬阈值降噪方法, 再给出完整的算法流程。

2.1 梳形滤波器

带通滤波器通常具有单一的通带, 用参数组合 $\{C, R_B\}$ 表示, 其中 C 表示中心分析频率, R_B 表示带通半径, 如图 2(a)所示。为了增强子空间的周期性冲击成分, 需要对特征频率及其倍频进行选择性保留。所提出的梳形滤波器如图 2(b)所示。它的理论带通可以表示为:

$$C_F(f_c, R_B, M) := \bigcup_{i=1, \dots, M} \{i \cdot f_c, R_B\} \tag{6}$$

其中 f_c 表示故障特征频率, M 表示等间隔窄带滤波器的总数。




图 2 (a)带通滤波器的理论通带; (b)梳形滤波器的理论通带

2.2 小波系数硬阈值收缩

信号中的噪声成分通常体现为幅值较小的小波系数。目前学术界已经提出多种不同的小波阈值收缩算法,其算法原理都是将幅值较大的系数保持不变而将幅值较小的系数收缩为零,从而实现噪声抑制的目的。对于小波子空间序列 $\{w_{p,j,k}(n)\}$, 硬阈值收缩的数学表达式可以表示为:

$$\tilde{w}_{p,j,k}(n) = \begin{cases} w_{p,j,k}(n), & \text{如果 } |w_{p,j,k}(n)| \geq T_j \\ 0, & \text{如果 } |w_{p,j,k}(n)| < T_j \end{cases} \quad (7)$$

收缩阈值的临界值 T_j 选为

$$T_j = \frac{m\{|w_{p,j,k}\} \cdot (2 \ln N)^{1/2}}{0.6745} \quad (8)$$

其中 $m\{\}$ 表示取序列中值的函数。

2.3 算法流程

输入的数据表示为 $w_{p,j,k}(n)$, 设原始采集得到信号的采样频率及数据长度分别为 f_s 和 N 、叶轮系统故障频率为 f_c , 稀疏共振解调算法的流程为:

步骤 1) 对输入的振动信号进行 CMA 多尺度分解。

步骤 2) 对 $w_{p,j,k}(n)$ 进行希尔伯特包络解调, 得到瞬时幅值曲线 $E_{j,k}(n)$ 。

步骤 3) 对 $E_{j,k}(n)$ 进行快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)得到包络解调谱 $\hat{E}_{j,k}(n)$ 。

步骤 4) 在频域上, 采样梳形滤波器 $C_F(f_c, 2\Delta f, 3)$ 对 $\hat{E}_{j,k}(n)$ 的系数进行处理。其中频率分辨率 $\Delta f = f_s / N$ 。得到与 f_s 及其倍频成分相关的序列 $\bar{E}_{j,k}(n)$ 。

步骤 5) 结合参考信号序列 $\bar{E}_{j,k}(n)$ 的信息对子空间信号 $w_{p,j,k}(n)$ 进行硬阈值收缩, 表示为:

$$\tilde{w}_{p,j,k}(n) = \begin{cases} w_{p,j,k}(n), & \text{如果 } |\bar{E}_{j,k}(n)| \geq T_j \\ 0, & \text{如果 } |\bar{E}_{j,k}(n)| < T_j \end{cases} \quad (9)$$

在式 9) 中, T_j 是根据序列 $\bar{E}_{j,k}(n)$ 确定的阈值。

3 叶轮裂纹检测工程应用

我国某钢铁制造商回收高炉煤气(Blast Furnace Gas, BFG)进行发电, 以减小直接排放 BFG 造成的环境污染。该 BFG 燃烧机组的增压风机在一次运行中发生叶片断裂故障并击碎了蜗壳, 造成停机, 如图 3 所示。




图 3 (a)增压风机的离心式叶轮机; (b)断裂的叶片造成的事故现场照片

为了追溯增压风机的离心式叶轮机发生叶片疲劳破裂的动态特征,对发生故障前采集的振动数据进行分析。发生故障前,设备运维人员定期采用振动传感器对机组进行振动测试,传感器的采集参数为: $f_s = 2560\text{Hz}$, $N = 4096$ 。其中一段振动信号的时域波形及其傅里叶频谱如图4所示。压缩机的工作速度为 744r/min (对应于特征频率 $f_c = 12.4\text{Hz}$)。观察图信号的时域波形(图4(a))及其FFT频谱图(图4(b))中可知由压缩机工作速度造成的工频成分能量很大,非平稳故障成分不易进行观察。

采用中心极化多分辨分析对信号进行分解,在各子空间中观察到由叶片裂纹中造成的故障特征。图5为子空间 $w_{p3,3}(n)$ 的时域波形及包络解调谱。采用本文提出的稀疏共振解调算法对子空间信号进行处理。考虑到增压风机系统的转频,可将故障频率 f_c 设置为转频 12.4Hz ;梳形滤波器的带通半径 R_B 设置为 $2\Delta f = 2 \cdot 4096 / 2560 = 1.25\text{Hz}$ 。使用的梳形滤波器表示为 $C_f(12.4\text{s}, 1.25\text{Hz}, 3)$ 。




图4 (a)振动数据的时域图;(b)振动数据对应的FFT频谱图

对信号进行稀疏共振解调处理后的结果见图6。其中可以观察到以 0.0797s 为间隔的冲击成分,其对应的故障频率为 12.54Hz ,与理论的故障特征频率 12.4Hz 十分接近,因此可以确认该结果为叶片裂纹对应的故障特征。将图6中的时域波形与图5(a)进行对比可以发现信号中的噪声干扰得到有效抑制。




图5 子空间 $w_{p3,3}(n)$ 的(a)时域波形图;(b)包络解调谱




图 6 子空间 $w_{p,3,3}(n)$ 的稀疏共振解调结果

4 结束语

本文针对强噪声干扰振动测试信号中微弱周期性冲击故障特征提取问题提出了一种稀疏共振解调方法。该方法采用 CMA 对动态信号中的多个分量进行解耦。CMA 通过围绕固定中心频率的多分辨分析提高了频率-尺度网格上过渡带特征的提取能力。对于进入小波理论通带的强相干噪声提出了包络解调域上的特征增强方法。利用梳形滤波器保留叶片故障的特征频率及倍频成分。最后结合包络解调曲线参考模型曲线及子空间时域波形进行硬阈值降噪得到稀疏共振解调结果。在某 BFG 燃烧机组的增压风机上采集了振动信号, 并采用所提出方法对该信号进行了分析, 显著增强了振动信号中对应于叶片裂纹的微弱周期性故障特征提取效果。

参考文献:

- [1] KUBIN Z, MISEK T, HLOUS J, et al. Calibration of Blade Tip-timing Sensor for Shrouded 40" Last Stage Blade [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 108: 88-98.
- [2] HE C B, LI H K, ZHAO X W. Weak Characteristic Determination for Blade Crack of Centrifugal Compressors Based on Underdetermined Blind Source Separation [J]. Measurement, 2018, 128: 545-557.
- [3] RODRIGUEZ J, CASTRO L, TEJEDA A L, et al. Fatigue of Steam Turbine Blades at Resonance Conditions [J]. Engineering Failure Analysis, 2019, 104: 39-46.
- [4] ROY N, GANGULI R. Helicopter Rotor Blade Frequency Evolution with Damage Growth and Signal Processing [J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 283(3/4/5): 821-851.
- [5] 范博楠, 张玉波, 王海斗, 等. 基于叶尖定时技术的叶轮叶片动态监测研究现状 [J]. 振动与冲击, 2016, 35(5): 96-102.
FAN Bonan, ZHANG Yubo, WANG Haidou, et al. Research Status for Dynamic Monitoring Impellers' of Blades Based on Blade Tip-timing [J]. Journal of Vibration and Shock, 2016, 35(5): 96-102.
- [6] HU Y, TU X T, LI F C. High-order Synchrosqueezing Wavelet Transform and Application to Planetary Gearbox Fault Diagnosis [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 131: 126-151.
- [7] DING C C, ZHAO M, LIN J, et al. Multi-objective Iterative Optimization Algorithm Based Optimal Wavelet Filter Selection for Multi-fault Diagnosis of Rolling Element Bearings [J]. ISA Transactions, 2019, 88: 199-215.
- [8] HE W P, CHEN B Q, ZENG N Y, et al. Sparsity-based Signal Extraction Using Dual Q-factors for Gearbox Fault Detection [J]. ISA Transactions, 2018, 79: 147-160.
- [9] 贺王鹏, 孙伟, 苏博, 等. 机械故障诊断的稀疏特征提取方法 [J]. 西安电子科技大学学报, 2018, 45(2): 167-172.
HE Wangpeng, SUN Wei, SU Bo, et al. Sparse Feature Extraction Technique and Its Application to Machinery Fault Diagnosis [J]. Journal of Xidian University, 2018, 45(2): 167-172.
- [10] CHEN B Q, ZHANG Z S, ZI Y Y, et al. Detecting of Transient Vibration Signatures Using an Improved Fast Spatial-spectral Ensemble Kurtosis Kurtogram and Its Applications to Mechanical Signature Analysis of Short duration Data from Rotating Machinery [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 40(1): 1-37.