



## ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia  
Centre-Val de Loire | 2016

---

### Valençay – Tour nord-ouest et aile nord du château Opération préventive de diagnostic (2016)

Simon Bryant

---



#### Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/46761>  
ISSN : 2114-0502

#### Éditeur

Ministère de la Culture

#### Référence électronique

Simon Bryant, « Valençay – Tour nord-ouest et aile nord du château » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 06 janvier 2021. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/46761>

---

Ce document a été généré automatiquement le 6 janvier 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Valençay – Tour nord-ouest et aile nord du château

Opération préventive de diagnostic (2016)

Simon Bryant

---

## NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- 1 Le château de Valençay est un des premiers lieux patrimoniaux du département de l'Indre, fortement marqué par un ensemble architectural de qualité couvrant les XVI<sup>e</sup>, XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> s. avec un parc et des jardins. Le site possède une forte valeur historique à cause de la présence de Maurice Talleyrand-Périgord, propriétaire du site pendant trente ans.
- 2 Les travaux de restauration et de consolidation des élévations du château n'ont pas fait l'objet d'un suivi archéologique. Un diagnostic a été réalisé en 2013 dans une salle voûtée médiévale sous la cour d'Honneur et un autre a été prescrit sur deux cavités souterraines au pied de la tour nord-ouest. Malgré les problèmes de pollution et d'inondation de ces espaces, les observations archéologiques ont permis d'établir la présence d'une salle voûtée avec un passage, reliée à la tour par un caniveau maçonné. L'ensemble devait faire partie du système des latrines et de l'évacuation des eaux des cuisines de la construction du XVI<sup>e</sup> s. La salle voûtée jouait sans doute le rôle de puisard. Le caniveau maçonné est constitué de deux parements en petit appareil avec un sol et un couverture composés de dalles de calcaire. Le conduit d'origine présente une largeur de 0,50 m. Au pied de la tour, il a été repris au cours du XIX<sup>e</sup> s. pour l'évacuation des eaux sales et des eaux pluviales de la tour et d'une partie de l'aile nord. La maçonnerie d'origine fut remplacée par une chambre voûtée plus importante réalisée en brique et ciment. Néanmoins, la partie distale du caniveau du XVI<sup>e</sup> s. était conservée.

---

## INDEX

**lieux** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtYSMQBsihnF>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtbT4tJA5kVL>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtKSqGkaWssK>

**chronologie** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEjp>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15>

**nature** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

**Année de l'opération** : 2016

## AUTEURS

**SIMON BRYANT**

Inrap